

HYDROVAC™

HIGHLY EFFICIENT OIL PURIFIER
FOR MINERAL, SYNTHETIC
AND BIODEGRADABLE OILS

HYDROVAC™ PUREGO

Hydrovac™ PUREGO er en purifier som kan benyttes på trykkløse eller trykksatte hydraulikk- og smøreoljesystemer. Enheten er designet for bruk der hvor man har ingress av vann eller der hvor et høyt vanninnhold ofte er et problem.

Hydrovac™ PUREGO sørger for tørr olje ved hjelp av «vakuum dehydrering» og fjerner 100% av fritt vann samt >90% av det emulgerte og oppløste vannet. I tillegg reduseres luft og gasser til svært lave nivåer.



SPESIFIKASJONER

- Kapasitet: 50 - 250 liter/time
- Oljevolum : Opp til 3,000 liter
(Oljevolum i system / tank som skal renses)
- Oljetyper: Alle hydraulikk –og smøreoljetyper (også EAL)
- Viskositet: 10 – 150 cSt
- Maks innløpstrykk: 0,5 Bar (maks 7 bar mottrykk på utløp)
- Forbruksvarer: minimalt (vakuumpumpe olje, eksosfilter, luftfilter)
- Effektforbruk: 2.5 kW, 1~230 V, 50/60 Hz, 10 A
- Tilkoblinger: ½" BSP (innløp/utløp)

Garanti: 12 måneder

Vekt: ~ 60 kg

Dimensjoner: 67 x 60 x 41 cm (H x B x D)

ORDREINFORMASJON

- Hydrovac™ enhet 230V, nr. PUREGO-S
- Service kit (inkl. de tre varene under), nr. ELL-PUR-100117
- Vakuumpumpe olje 1L, nr. ELL-PUR-100010
- Vakuumpumpe eksosfilter, nr. ELL-PUR-100084
- Luft/pustefilter element, nr. ELL-PUR-100036

Annet tilbehør som slanger/tilkoblinger, hjul, ventiler og partikkelfilter (utløp) er også tilgjengelig ved forespørsel.